



KR – Rozdzielacz 1" do ogrzewań grzejnikowych z wyjściem G ½" GW

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KR02.20.12	KR 2	100	1
KR03.20.12	KR 3	150	1
KR04.20.12	KR 4	200	1
KR05.20.12	KR 5	250	1
KR06.20.12	KR 6	300	1
KR07.20.12	KR 7	350	1
KR08.20.12	KR 8	400	1
KR09.20.12	KR 9	450	1
KR10.20.12	KR 10	500	1
KR11.20.12	KR 11	550	1
KR12.20.12	KR 12	600	1

DANE TECHNICZNE:

- Belki mosiężne śrutowane zakończone gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Uchwyty ze stali węglowej cynkowane wyposażone w amortyzatory gumowe
- Gwinty wewnętrzne rurowe walcowe ½" w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Gwint wewnętrzny rurowy walcowy ½" w górnej części belki na odpowietrznik (brak w zestawie)
- Gwinty wewnętrzne rurowe walcowe 1" na końcach belek
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie każdej belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

DOPUSZCZENIA:

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-8823/2015
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0179/01/2017